

Leistungserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

HD – Mauerziegel nach EN 771 – 1

2. Typenbezeichnung und Foto:

Gitterziegel



3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem (verputztem) Mauerwerk

4. Anschrift des Herstellers:

Ziegelwerk Lizzi GmbH
Brombergerstrasse 3
2822 Bad Erlach
Austria

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:

Ing. Martin Lizzi
Adresse: wie oben

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle, Wien – Zert, 1139- CPD, Amt der Wiener Landesregierung hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften betreffend der Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 771-1:2003 + A1:2005 angewendet wurden.

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle:
1139 – CPR – 0127/06

8. Europäisch Technische Bewertung:

siehe Punkt 7

9. Erklärte Leistungen: siehe Tabelle

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist Allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Martin Lizzi / Geschäftsführer / Bad Erlach, 01.07.2013



Abmessungen in mm:	L = 250, B = 120, H = 142
Grenzabmaße: Abmaßklasse	T2
Maßspanne Klasse:	R2
Ebenheit:	LNB
Planparallelität:	LNB
deklarierte Druckfestigkeit: (senkrecht zu den Lagerflächen)	15 N/mm ²
Verbundfestigkeit:	0,15 N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:	S0
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	darf nicht in exponierten Lagen verwendet werden
Wasserdampfdiffusions- Koeffizient:	LNB
Luftschalldämmung: Bruttorohdichte:	1780 kg/m ³ (D2)
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit:	LNB
Frostwiderstand:	F0
Gefährliche Substanzen	keine