



DATENBLATT

Mauerziegel, Mauerziegel ÖF und Gitterziegel



Stand Jänner 2020

CE 1139 - CPR - 0127/06

Verwendungsbereich

Pfeiler, Ausmauerungen, Höhenausgleich etc.

Technische Daten

	Mauerziegel voll	Mauerziegel gelocht	ÖF 3-voll	ÖF 3-loch	Gitterziegel
Abmessungen B x L x H cm	25x12x6,5	25x12x6,5	30x14,2x6,5	30x14,2x6,5	25x12x14,2
Wandstärke cm	25/12	25/12	30/14,2	30/14,2	25/12
Gewicht (kg / Stk.) ca.	3,00	2,7	4,80	4,80/4,20	4,20
Bedarf Stk. / m ² ca.	50	50	44	44	25
Mörtelbedarf / m ² ca.	23	23	28	28	14
Stk. / Palette	360	360	240	240	200
Gewicht / Palette (kg) ca.	1.080	970	1.150	1.000	840

Die Vorteile

- Hohe Druckfestigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Ausgezeichneter Putzträger

Ziegelarten

- Mauerziegel voll
- Mauerziegel gelocht
- Gitterziegel
- ÖF voll
- ÖF 3-loch

Statik

Mauerziegel 25x12x6,5 cm, 30x14x6,5 / Festigkeitsklasse 35N/mm²

Gitterziegel 25x12x14,2 cm / Festigkeitsklasse 20N/mm²

Lieferform

verpackt auf Europaletten

Hubwagen geeignet



**Mauerziegel
voll**

Artikelnummer: 701



**Mauerziegel
gelocht**

Artikelnummer: 702




**Mauerziegel ÖF
voll**

Artikelnummer: 703



**Mauerziegel ÖF
3-loch**

Artikelnummer: 704



Gitterziegel

Artikelnummer: 705