



ZIEGELWERK LIZZI

GMBH

## DATENBLATT

### GREENBRICK Schallschutz 25 HD

Artikelnummer: 1512



Technische Daten		Wärmeschutz	
Abmessungen B x L x H cm	25x25x23,8	Lambda (W / mK)	0,378
Gewicht (kg / Stk.) ca.	20,0		
Ziegelfestigkeitsklasse N / mm <sup>2</sup>	15*		
Bedarf Stk. / m <sup>2</sup> ca.	16		
Mörtelbedarf (Liter / m <sup>2</sup> ) ca.	40		
Rechn. Flächenbezogene Masse unverputz (kg / m <sup>2</sup> ) ca.	401		

\* höhere Druckfestigkeit auf Anfrage

Schallschutz		Lieferform	
Flächenbezogene Masse unverputzte Wand		verpackt auf Europaletten	
401 kg / m <sup>2</sup>	Kalkzementmörtel	Hubwagen geeignet	
<b>Schallschutz:</b> Lt. Gutachten TGM - VA BS 4991	61 dB	Stk/Palette	60
		Gewicht/Palette (kg) ca.	1.200

Brandschutz
Brennbarkeitsklasse: (lt. Önorm B 3800 - 1)
A - nicht brennbar
Feuerwiderstandsklasse: (lt. Önorm EN 1996-1-2)
REI 90 einseitig mind. 10mm verputzt

Bauphysikalische Eigenschaften
Spezifische Wärmekapazität bei mittleren Bauverhältnissen
Ziegelmauerwerk unverputzt
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (unverputzte Wand)

#### GREENBRICK:

- **klimaneutraler**
- **umweltbewusster**
- **nachhaltiger**
- **ökologischer**

Stand Dezember 2025

CE 1139 - CPR - 0127/06